



CITYBUS
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
METROPOLITANO CITYBUS OAXACA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DINA LINNER 12
PROPIEDAD DE CITYBUS
TOTAL DE UNIDADES: 38

- DISTANCIA ENTRE EJES DE 231" (5.867 MTS.).
- LONGITUD TOTAL DE 474" (12.039 MTS.).
- MOTOR MARCA CUMMINS ISL 209 KW (280 HP), @2100RPM. VEL. GOB. 2400 RPM 6 CTL. ELECTRÓNICO, PAR MAX. TORSIONAL 1058 NM (779 LB-FT) @1300 RPM, CUMPLE CON LA NORMA EURO V TRANSMISIÓN MARCA ALLISON, MODELO B400R, AUTOMÁTICA DE 6 VÉL. AL FRENTE Y 1 REVERSA, NO. SERIE 6511257521 EJE TRASERO MARCA MERITOR RS25-160, NO. SERIE 15208121, CAPACIDAD 25,000 LBS. (11,340 KG.) REL 6.14:1.
- SUSPENSIÓN TRASERA TIPO NEUMÁTICA DOS BOLSAS NEWAY AD-128 Y AMORTIGUADORES DE SERVICIO PESADO.
- CAPACIDAD 28,000 LBS. (11,793 KG.).
- EJE DELANTERO MARCA MERITOR FG941, NO. DE SERIE 16011271, CAPACIDAD 14,600 LBS. (6,622 KG.).
- SUSPENSIÓN DELANTERA TIPO NEUMÁTICA DOS BOLSAS NEWAY ASB-140 Y AMORTIGUADORES DE SERVICIO PESADO, CAPACIDAD 14,000 LBS. (6,350 KG.)
- DIRECCIÓN TIPO HIDRÁULICA, MODELO ROSS GEAR TRW TA8-65 FRENOS TIPO NEUMÁTICOS, CON FRENO AUXILIAR, CON ABS. PESO BRUTO VEHICULAR CAPACIDAD 39,000 LBS. (17,690 KG.).
- CARROCERÍA LINNER 12, ESTRUCTURA MONOCASCO EN ACEROS GALVANIZADOS, REVESTIMIENTO EXTERIOR EN COSTADOS DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO, CUBIERTAS DELANTERA Y TRASERA DE PLÁSTICO REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO,
- DEFENSAS DE PLÁSTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, AISLAMIENTO DE
- POLIURETANO ESPREADO EN COSTADOS, TOLDO Y CUBIERTA TRASERA.
- PISO DE MADERA CONTRACHAPADA DE 12MM DE ESPESOR CALIDAD NAVAL RECUBIERTO DE VYNIL ANTIDERRAPANTE PARA TRÁFICO PESADO.
- DOS PUERTAS DE DOS HOJAS ABATIBLES DELANTERA Y TRASERA CON MANDOS ELECTRONEUMÁTICOS Y UNA PUERTA CENTRAL CON MANDOS ELECTRONEUMÁTICOS PARA ELEVADOR DE SILLA DE RUEDAS BRAUN CENTURY, INHIBIDOR DE ACELERACIÓN, TRES FALLEBAS.



- VENTANILLAS PEGADAS CORREDIZAS 100% CON CRISTALES FILTRASOL.
- TRES VENTANILLAS CON SALIDA DE EMERGENCIA (2 IZQUIERDAS Y 1 DERECHA).
- DOS LIMPIADORES ELÉCTRICOS.
- ESPEJOS RETROVISORES, EXTERIORES BÁSICOS.
- PINTURA EXTERIOR POLIURETANO HORNEADO A UN TONO BLANCO.
- PORTALLANTA DE REFACCIÓN DELANTERO.
- ILUMINACIÓN INTERIOR EN LEDS, LÁMPARA CONDUCTOR TIPO LED Y VISERA TIPO CORTINA.
- ASIENTO CONDUCTOR NEUMÁTICO C/CINT 3 PTS. INTEGRADO, DOS LETREROS DE RUTA ELECTRÓNICOS (1 AL FRENTE Y 1 LATERAL DERECHO).
- SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO CON DOS PANTALLAS LCD DE 20 PLG ESTÉREO USB-CD, RADIO DVD Y AMPLIFICADOR.
- MAMPARA PARA OPERADOR CON VIDRIO TEMPLADO EN LA PARTE SUPERIOR Y ABS EN LA PARTE INFERIOR.
- PASAMANERÍA EN ACERO INOXIDABLE (1 CORRALILLO CON SUJETADORES Y ANCLAJES FRENTE A PUERTA CENTRAL).
- CUATRO TIMBRES (1 DEBERA IR EN EL CORRALILLO).
- ESPEJOS INTERIORES: RETROVISOR CENTRAL, UN DELANTERO PLANO Y UN CONVEXO EN PUERTA TRASERA.
- 35 ASIENTOS PARA PASAJEROS BAJOS FIJOS EN PLÁSTICO COLOR GRIS.
- LLANTAS RADIALES CONTINENTAL 295/80 R22.5.
- RIMS DE ACERO.
- GANCHOS DE ARRASTRE DELANTEROS.
- MEDALLÓN TRASERO.



CITYBUS
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
METROPOLITANO CITYBUS OAXACA

- BARRAS DE CONTEO.
- SISTEMA DE COBRO.
- 4 CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA Y EQUIPO DE GPS.
- LLANTA DE REFACCIÓN. MODELO: 65428073 AÑO: 2016 NO. SERIE/NIV: 3ADCLSBR6GS014462 NO.
- MOTOR: 22171736 CLAVE VEHICULAR: 2061306 N.R.P.V.: 4CGFCOCH.

LIC. CARLOS ESCARRAGA ALONSO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO