Especificaciones y características de señalamiento horizontal y vertical basado en la norma mexicana NOM-034-SCT2/SEDATU-2022 SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS VIALES PARA CALLES Y CARRETERAS EN CONJUNTO CON EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO EN CALLES Y CARRETERAS 2023, entrando en vigor el día siguiente del 30 de mayo de 2024, expuesto en el transitorio del 19/07/2024 en el diario de la federación.

Señalización horizontal

La señalización horizontal constituye un elemento indispensable para los usuarios que transitan por las calles y carreteras, deforma que coadyuva para guiarlos de forma segura y eficaz.

Clasificación

Según su uso, las marcas se clasifican como se muestran en la table 1.

TABLA 1.- Clasificación de las marcas para la señalización horizontal

Clasificación	Nombre	Referencia Inciso No.
M-1	Raya separadora de sentidos de circulación	5.3.
M-2	Raya separadora de carriles	5.4.
M-3	Raya en la orilla del arroyo vial	5.5.
M-4	Rayas de trayectorias en intersecciones	5.6.
M-5	Rayas canalizadoras	5.7.
M-6	Raya de alto	5.8.
M-7	Rayas para cruce de peatones	5.9.
M-8	Marcas para cruce de ferrocarril	5.10.
M-9	Rayas con espaciamiento logarítmico	5.11.
M-10	Marcas para estacionamiento	5.12.
M-11	Rayas, símbolos y leyendas para regular el uso de carriles	5.13.
M-12	Marcas en guarniciones	5.14.
M-13	Marcas en estructuras y objetos adyacentes a la superficie de rodadura	5.15.
M-14	Marca de emergencia para frenado	5.16.
M-15	Marcas para vías ciclistas	5.17.
M-16	Marcas temporales	5.18.
M-17	Marca de área de espera para vehículos no motorizados y motocicletas	5.19.
M-18	Marca de ceda el paso	5.20.
M-19	Marcas para indicar prohibiciones	5.21.
M-20	Marcas para identificar reductores de velocidad	5.22.

Color de las marcas

Las marcas que se pintan o colocan en el arroyo vial, guarniciones y estructuras deben ser de color blanco, amarillo, verde, azul o rojo, según se establece en las tablas para marcas en guarniciones, estructuras y marcas longitudinales, las marcas en el arroyo vial deben ser reflejantes. Cuando el color del pavimento del arroyo vial no proporcione el suficiente contraste con las marcas, se recomienda delinearlas de forma que tengan un mínimo de 10 centímetros en los costados de las marcas.

TABLA 2.- Coordenadas que definen las áreas cromáticas para los colores que se utilizaren las marcas para señalización horizontal, y coeficientes mínimos de reflexión

Color	Punto N°	Coordenadas [1] x	y	Coeficiente mínimo de reflexión (mcd / lx) / m 2 Pintura convencional			Pintura termoplastica o preformado termoplastico		
				Inicial	A 180 días	Vida de proyecto	Inicial	A 180 días	Vida de proyecto
Blanco	1	0.355	0.355	250	150	100	300	250	150
	2	0.305	0.305						
	3	0.285	0.325						
	4	0.335	0.375						
Amarillo	1	0.560	0.440	200	150	50	250	175	100
	2	0.490	0.510						
	3	0.420	0.440						
	4	0.460	0.400						
Verde	1	0.295	0.495	24	16	8	37	28	17
	2	0.265	0.405						
	3	0.285	0.325						
	4	0.260	0.435						
Azul (a)	1	0.105	0.100	14	9	4	20	13	6
	2	0.200	0.160						
	3	0.200	0.260						
	4	0.060	0.220						
Azul (b)	1	0.130	0.190	14	9	4	20	13	6
	2	0.135	0.300						
	3	0.220	0.300						
	4	0.200	0.180						
Rojo	1	0.480	0.300	35	24	11	51	39	23
	2	0.690	0.315						
	3	0.620	0.380						
	4	0.480	0.300						

[1] De acuerdo con el sistema estandarizado de la Comisión Internacional de Iluminación (Commission Internationale de l'Eclairage, CIE) para determinar el color (1931), medido con una fuente luminosa estándar tipo "D65".

[2] Para uso en carreteras

[3] Para uso en calles

5.3 Raya separadora de sentidos de circulación (M-1)

Se usa para separar los sentidos de circulación vehicular en calles y carreteras de dos sentidos, al centro del arroyo vial en las tangentes y en curvas se considerará la ampliación correspondiente.

Deber ser de color amarillo reflejante y se complementa con botones reflejantes conforme a lo indicado en el inciso 7.5.1. El ancho de la raya debe ser el que se indica en la tabla 3 y está en función del tipo de la calle o carretera de que se trate.

TABLA 3.- Ancho de la raya

Tipo de calle o carretera	Ancho de la raya [1] cm
Carretera de dos o más carriles por sentido de circulación	15
Carretera con un carril por sentido de circulación [2]	10
Calle	10
Vía ciclista	10

[1] En tramos donde existan problemas de visibilidad por condiciones climáticas adversas u otros factores que puedan poner en riesgo al usuario, se utilizarán rayas hasta del doble del ancho indicado.

[2] Cuando el ancho de la corona sea de 12 m, se deben utilizar rayas de 15 cm de ancho.

Raya continua sencilla (M-1.1): se emplea en aquellos tramos donde, para ambos sentidos de circulación, la distancia de visibilidad es menor que la requerida para el rebase, conforme a lo indicado en el manual, o en los tramos donde se prohíba el rebase por condiciones de seguridad.

En la aproximación a las intersecciones que tengan raya de alto, su longitud respecto a dicha raya se debe determinar en función de la velocidad de proyecto en el caso de calles y carreteras nuevas, o de operación en las existentes, según se indica en la table 4 y se muestra en el manual. Deber ser de treinta (30) metros en las vías ciclistas que aplique como se ejemplifica en el manual. Cuando la intersección sea con una vía férrea, su longitud nunca debe ser menor que la distancia definida desde treinta y cinco (35) metros antes del inicio de las marcas para cruce de ferrocarril (M-8) a que se refiere el inciso 5.10. de esta Norma, hasta la raya de alto, como se muestra en el manual

TABLA 4.- Longitud de la raya separadora de sentidos de circulación continua sencilla, así como de raya separadora de carriles, continua sencilla, en la aproximación a una intersección

Velocidad de proyecto o de operación km/h	Longitud de la raya [1] m
≤ 30	35
40	50
50	65
60	85
70	105
80	130
90	160
100	185
110	220
120 o mayor [2]	250

[1] Valor redondeado correspondiente a la distancia de visibilidad de parada (A policy on Geometric Design of Highways and Streets, AASHTO, 2018).

[2] Solo aplica para velocidad de operación.

Raya discontinua sencilla (M-1.2) se emplea en aquellos tramos donde, para ambos sentidos de circulación, la distancia de visibilidad es igual o mayor que la necesaria para el rebase, conforme a lo que se indica en el manual. La longitud de los segmentos y la separación entre ellos se indican en la table 5.

TABLA 5.- Longitud y separación de los segmentos de la raya separadora de sentidos de circulación, discontinua sencilla; así como de la raya separadora de carriles discontinua

Tipo de vía	Longitud de los segmentos m	Separación entre segmentos m
Carretera	5	10
Calle con velocidades hasta a 50 km/h	2.5	5
Calle con velocidades de hasta 50 km/h	2.5	5
Vía ciclista	1	2

Raya continua-discontinua (M-1.3): se emplea en aquellos tramos donde la distancia de visibilidad disponible permite el rebase únicamente desde uno de los sentidos, conforme a lo que se indica en el manual; la raya del lado del carril donde se permite el rebase debe ser discontinua. La longitud y separación de los segmentos se indican en la table 6 y la separación transversal entre ellas debe ser igual a su anchura.

Raya doble continua (M-1.4): se emplea en aquellos tramos confinados y debe ser marcada en todo la longitud del carril y complementarse con delineadores conforme a lo indicado en el inciso 7.6., ubicados en el centro del espacio entre ellas.

La separación entre rayas debe corresponder al ancho del elemento delimitador para alojarlos completamente entre ellas.

También se debe utilizar cuando la separación entre dos carriles de sentidos opuestos sea con concreta (50) o cuenta cincuenta (150) centímetros, haciendo en este caso las veces de raya separadora, en cuyo caso, cada raya se pinta o coloca al lado izquierdo de esos carriles, en el sentido del tránsito y se pintan franjas diagonales de color amarillo reflejante entre ambas rayas, a cuarenta y cinco (45) grados de izquierda a derecha en el sentido del tránsito, de diez (10) centímetros de ancho para calles y de veinte (20) centímetros de ancho para carreteras, separadas entre sí el doble de la distancia existente entre las rayas continuas para ambos casos, como se muestra en el manual.

Raya separadora de carriles: continua doble (M-2.2): se emplea para delimitar carriles exclusivos para la circulación de ciertos tipos de vehículos, debe ser marcada en toda la longitud del carril y se debe complementar con delimitadores conforme a lo indicado en el inciso 7.6., ubicados en el centro del espacio entre ellas. La separación entre las rayas debe corresponder al ancho del elemento delimitador para alojarlos completamente entre ellas, de acuerdo con lo señalado en el manual.

Raya separadora de carriles: discontinua (M-2.3): cuando se permita cambiar de carril, la raya debe ser discontinua; tanto la longitud de los segmentos como su separación se describen en el manual y en la table 5.

5.5 Raya en el arroyo vial (M-3)

Se utiliza en calles, carreteras y vías ciclistas exclusivas para indicar los orillas del arroyo vial y delimitar, en su caso, los acotamientos para uso de los ciclistas.

El ancho de la raya en vías de tránsito de 50 km/h o más, en función del tipo de calle o carretera de que se trate y se deberá complementar con botones reflejantes conforme a lo indicado en el inciso 7.5.1.

Raya en la orilla derecha, continua (M-3.1): debe ser color blanco reflejante marcada en toda la longitud de la calles que no cuenten con estacionamiento marcado y vías ciclistas que aplique; así como en toda su longitud en carreteras.

5.6 Rayas de trayectorias en intersecciones (M-4)

Se utiliza para delimitar la zona de transición entre los carriles de tránsito directo y el de cambio de velocidad en las entradas y salidas, o para ligar los extremos de los entrantes, así como para indicar las trayectorias que deben seguir los vehículos en general y para marcar las trayectorias de los carriles exclusivos de transporte público en intersecciones de calles y accesos a predios. El ancho de la raya se especifica en la table M-4.1. La utilización de las rayas en las intersecciones está ordenada al uso de otro tipo de rayas como las rayas para prohibición de parar en intersección.

Deber ser discontinua, el ancho que el de la raya y la que da continuidad, con una longitud y separación entre segmentos, conforme a lo indicado en la table 6 y a lo señalado en el manual

TABLA 6.- Longitud y separación de los segmentos de las rayas de trayectorias en intersecciones

Tipo de raya	Tipo de vía	Longitud del segmento m	Separación entre segmentos m
Raya para entradas y salidas	Carretera	2	4
Raya para entradas y salidas	Vía de circulación continua	2	4
Raya para trayectorias de transporte público de pasajeros	Calle	1	2
	Carretera	1	2

Raya para entradas y salidas (M-4.1): se alinea a la raya de la orilla del arroyo-vial cuando se genere un carril de aceleración o desaceleración. El ancho de la raya se indica en la table 3.

Raya para trayectoria de transporte público de pasajeros (M-4.3): se alinea a la raya continua doble que delimita el carril exclusivo antes y después de la intersección, así como en acceso a predios. El ancho de la raya debe ser de cuarenta (40) centímetros.

5.7 Rayas canalizadas (M-5)

Se utilizan en calles, carreteras y vías ciclistas que apliquen, para delimitar la geometría de las entradas, salidas y bifurcaciones y canalizar adecuadamente la trayectoria de los vehículos, o para separar apropiadamente los sentidos de circulación del tránsito, tratando una zona neutral de aproximación a las islas o flujos separadores, como se muestra en el manual. Estas rayas se complementan con botones reflejantes conforme a lo indicado en el inciso 7.5.1, y estas proporcionan Rayas que limitan la zona neutral (M-5.1): deben ser continuas, de color blanco reflejante cuando separan flujos en el mismo sentido de circulación y de color amarillo reflejante cuando separan flujos en diferentes sentidos de Rayas en la zona neutral (M-5.2): se deben marcar mediante rayas diagonales del mismo color que las rayas que las delimitan, con un ancho y separación indicados en la table 7, con una inclinación de cuarenta y cinco (45) grados, trazadas de izquierda a derecha en el sentido del tránsito, y deben ser continuas o discontinuas, según se indica en la table 8. En los sentidos del tránsito, las diagonales deben ser continuas cuando se localicen entre trayectorias de un solo sentido, contarán con dos inclinaciones formándose una marca a manera de "galón". Las rayas diagonales de una sola inclinación deben ser de color amarillo reflejante y las rayas a manera de galón, con dos inclinaciones, de color blanco reflejante

TABLA 7.- Ancho y separación de las rayas en la zona neutral

Tipo de vía	Ancho de la raya cm	Separación de la raya m
Carretera	20	3
Calle	10	2
Vía ciclista	10	0.5

La longitud de la zona neutral en los extremos de las isletas canalizadoras está definida por las trayectorias de los movimientos que divergen y/o convergen. Dicha longitud, en las isletas canalizadoras y fajas separadoras de las vías de circulación continua debe ser como mínimo de cincuenta (50) metros en carreteras, treinta (30) metros para calles y para vías ciclistas de diez (10) metros.

En calles y carreteras es conveniente colocar botones en la misma posición que las rayas diagonales y en vías ciclistas botones reflejantes en la mitad de la zona neutral más cercana a la isleta, con la finalidad de advertir la presencia de la isleta a los usuarios que circulan en una trayectoria errónea. Los botones reflejantes deben ser del mismo color que las rayas canalizadoras.

5.8 Raya de alto (M-6)

Se utiliza en calles, carreteras y vías ciclistas para indicar el sitio donde se deben detener los vehículos, en conjunto con una señal de alto o semáforo. En el caso de calles con intersecciones semaforizadas, debe ajustarse a lo indicado en el inciso 5.19

Marca de área de espera para vehículos no motorizados y motocicletas. Debe ser continua sencilla, de color blanco reflejante; se traza cruzando todos los carriles de circulación para tránsito en el mismo sentido de circulación, como se muestra en el manual. La señal de alto, en su caso, se debe instalar alineada con la raya.

La raya de alto puede estar antecedida por la leyenda "ALTO", en sustitución a la flecha de sentido de circulación marcada en el pavimento, para cada carril de circulación, excepto aquellos flechas de carril exclusivo que indican un giro. Las letras de la leyenda ALTO y la flecha direccional deben tener las características y dimensiones que se indican en el manual.

El ancho de la raya de alto debe ser de sesenta (60) centímetros, paralela a las rayas de cruce de peatones o de ciclistas , y se coloca a una distancia de uno cuenta (1.20) metros antes de las mismas.

TABLA 8.- Longitud mínima de rayas para indicar cruce de peatones

Tipo de vía	Longitud mínima de la raya [1] m
Carretera	2
Calle primaria	6
Calles secundaria y terciaria	4
Vía ciclista	3

[1] Cuando el flujo peatonal exceda la capacidad del cruce, se debe definir su longitud a través de un estudio de ingeniería de tránsito.

Señalización vertical

Clasificación

Las señales verticales, según su función, se clasifican como se indica en la table 12

TABLA 12.- Clasificación funcional de la señalización vertical

Clasificación	Tipos de señales	Referencia al inciso No.
SP	Señales preventivas	6.2.
SR	Señales restrictivas	6.3.
SI	Señales informativas	6.4.
SID	Señales informativas de identificación	6.4.1
	• De nomenclatura	--
	• De ruta	--
	• De kilometraje	--
	• De salida	--
SID	Señales informativas de destino	6.4.2
	• Previas	--
	• Diagramáticas	--
	• Decisivas	--
	• Confirmativas	--
SIR	Señales informativas de recomendación	6.4.3.
SIG	Señales de información general	6.4.4.
STS	Señales turísticas y de servicios	6.5.
SIT	Señales temporales	--
	• Señales de servicios	--
OD	Señales adicionales	6.6.
OD-5	Indicadores de obstáculos	6.6.1.
OD-8	Reglas para vados y zonas inundables	6.6.2.
OD-12	Indicadores de curvas cerradas	6.6.3.

Según su estructura de soporte, se clasifican en:

Señales bajas

- En un poste
- En dos postes
- Adosadas

Señales elevadas

- Bandera
- Bandera doble
- Estructura para puente
- Adosadas a estructuras existentes

Especificaciones y características de las señales preventivas (SP)

6.2 Las señales preventivas (SP) son balizas con pictogramas y leyendas que tienen por objeto prevenir al usuario sobre la existencia y naturaleza de algún peligro potencial en las calles y carreteras. El objetivo de las señales preventivas es llamar la atención del usuario para que adopte las medidas de precaución necesarias, con el fin de salvaguardar su integridad y la de los demás usuarios de la calle o carretera. Son generalmente señales bajas que se fijan en postes y marcos. El catálogo de estas señales y las condiciones bajo las que se deben emplear, se presentan en el manual. Las dimensiones de los tableros, flechas, pictogramas y leyendas están en función al tipo de vía donde se instalen.

Forma de los tableros: la forma de los tableros debe ser como se indica a continuación:

Tableros de las señales: con excepción de la señal "ESCUELAS" (SP-33), los tableros de las señales preventivas deben ser cuadrados, con una diagonal en posición vertical y con las esquinas redondeadas. En carreteras deben contar con ceja perimetral debidada de dos coma cincuenta (2.50) centímetros.

El tablero de la señal "ESCOLARES" (SP-33) debe ser pentagonal, con su lado mayor en posición horizontal y con todas las esquinas redondeadas. En carreteras debe contar con ceja perimetral debidada de dos coma cincuenta (2.50) centímetros.

En el caso de que se utilicen señales preventivas con más de cinco decisiones por cinco decisiones (117 × 117) centímetros, en el lado de la vía que permita debida, deberán contar con un tablero adicional o largueros que rigidicen sus tableros.

Tableros adicionales: las señales preventivas que requieran información complementaria se deben colocar en el pictograma.

Tableros de las señales: los tableros de las señales preventivas deben ser de forma rectangular y con las esquinas redondeadas. En carreteras deben contar con ceja perimetral debidada de dos coma cincuenta (2.50) centímetros, con su mayor dimensión en posición horizontal. El tablero adicional puede tener leyendas que indiquen las condiciones particulares referentes al riesgo, tales como la distancia u horario en que aplica.

Tamaño de los tableros: el tamaño de los tableros de las señales preventivas se debe determinar como se indica a continuación:

Tableros de las señales: los tableros de las señales preventivas deben tener las dimensiones indicadas en la table 13.

TABLA 13.- Dimensiones del tablero de las señales preventivas

Tipo de vía	Calle	Carretera	Dimensiones cm [1] Lado del tablero	r	Filete
Vía de circulación peatonal		No debe usarse	30 x 30	2	0.8
En área de conservación patrimonial		No debe usarse	45 x 45	3	1.2
Secundaria y terciaria		No debe usarse	61 x 61	3.5	1.6
Primaria		Con un carril por sentido de circulación, con o sin carril adicional para el rebase, con ancho de arroyo vial mayor de 6.5 m [2]	71 x 71	4	2
		Con un carril por sentido de circulación, con o sin carril adicional para el rebase con ancho de arroyo vial mayor de 6.5 m [2]	86 x 86	5	2.4
		De dos o más carriles por sentido de circulación [2]	117 x 117	7	3.2

[1] En casos especiales, las señales pueden ser de mayores o menores dimensiones, para lo cual se requiere un estudio de las características de operación de la calle o carretera determinará los requisitos para su elaboración

[2] Se puede usar el tamaño inmediato inferior únicamente cuando existan limitaciones de espacio para la colocación de las señales.

[3] Para carreteras de un carril por sentido de circulación y accesos controlados, se podrán utilizar señales de 117 x 117 cm y para carreteras de dos o más carriles por sentido de circulación, con accesos controlados, se podrán utilizar señales de 152 x 152 cm.

r: radio de redondeo de esquinas.

Tableros adicionales: los tableros adicionales que pueden complementar las señales preventivas deben tener las dimensiones indicadas en la table 14.

TABLA 14.- Dimensiones del tablero adicional de las señales preventivas

Tamaño señal preventiva cm [1]	Rengloneo de la leyenda	Dimensiones cm [1] Longitud x altura	r	Filete
30 x 30	1	42 x 10	2	0.8
	2	42 x 15		
	3	42 x 20		
45 x 45	1	63 x 15	3	1.2
	2	63 x 22.5		
	3	63 x 30		
61 x 61	1	85 x 20	3.5	1.6
	2	85 x 30		
	3	85 x 40		
71 x 71	1	100 x 25 [2]	4	2
	2	100 x 37.5 [2]		
	3	100 x 50 [3]		
86 x 86	1	122 x 30 [3] [4]	5	2.4
	2	122 x 45 [2]		
	3	122 x 60 [2]		
117 x 117	1	152 x 40	7	3.2
	2	152 x 60		
	3	152 x 80		

[1] El tamaño de los tableros adicionales será proporcional a la dimensión de la señal preventiva que acompaña. En casos especiales, las señales pueden ser de mayores o menores dimensiones, para lo cual se requiere un estudio de las características de operación de las calles o carreteras que lo justifique; la autoridad competente determinará los requisitos para su elaboración.

[2] Esta dimensión se debe utilizar para tableros adicionales a la señal SP-33 Escolares.

r: radio de redondeo de esquinas.

Ubicación: longitudinalmente, las señales preventivas se deben colocar antes de la zona de riesgo que se señala, a una distancia determinada en función de la velocidad, conforme con lo indicado en la table 15. Esta distancia puede variar a juicio del proyectista, para lograr las mejores condiciones de visibilidad y posiciones reglamentadas que restringen el uso de la calle o carretera, así como la preferencia de paso y prioridad de uso. Generalmente son señales bajas que se fijan en postes y marcos, y en algunos casos pueden ser elevadas, cuando se instalan en una estructura existente tipo puente. El catálogo de estas señales y las condiciones bajo las que se deben emplear, se presentan en el manual; los pictogramas y leyendas cuyas dimensiones en centímetros se muestran en las figuras del manual, varían en proporción al tamaño de los tableros.

Forma de los tableros: la forma de los tableros, según su uso, debe ser como se indica a continuación:

Tableros de las señales: con excepción de la señal "PREFERENCIA DE PASO", los tableros de las señales en posición horizontal y las esquinas redondeadas, exceptuando los de las señales de "ALTO" (SR-6), "CEDA EL PASO", "CONTROL DE CIRCULACIÓN" (SR-37), PREFERENCIA DE PASO" y "PRIORIDAD DE USO".

El tablero de la señal de "ALTO" debe ser de forma octagonal, con dos de sus lados en posición horizontal, con los lados iguales en longitud y con un vértice hacia abajo y las esquinas redondeadas.

El tablero de la señal "PREFERENCIA DE PASO" y de "PRIORIDAD DE USO" debe ser de forma triangular con los tres lados iguales, con un vértice hacia arriba y las esquinas redondeadas.

El tablero de la señal "SENTIDO DE CIRCULACIÓN" debe ser rectangular, con su mayor dimensión horizontal, con las esquinas redondeadas y no lleva filete.

En carreteras, todos los tableros de las señales restrictivas deben tener una ceja perimetral doblada de dos coma cincuenta (2,50) centímetros. En el caso de que se utilicen señales restrictivas con más de cinco decisiones por cinco decisiones (117 × 117) centímetros, en el lado de la vía que permita debida, deben contar con un tablero adicional o largueros que rigidicen sus tableros.

Tableros adicionales: las señales restrictivas que requieran información complementaria deben tener en la parte inferior un tablero adicional de forma rectangular, con su mayor dimensión en posición horizontal y con las esquinas redondeadas.

Las leyendas deben contar con las características y dimensiones que se indican en el manual.

Tableros de las señales: los tableros de las señales restrictivas deben tener las dimensiones indicadas en la table 15

TABLA 15.- Distancia entre la señal preventiva y el sitio de riesgo

Distancia de riesgo por tipo de vía	Velocidad de la vía km/h									
	≤ 30	40	50	60	70	80	90	100	110
Calle m	20	30	40	50	65	80	100	120	-	-
Carretera [1] m	35	50	65	85	105	130	160	185	220	

[1] En carreteras nuevas se utilizará la velocidad de proyecto; cuando existen en operación, se utilizará la velocidad de operación estimada como el 85 percentil de las velocidades medidas en el tramo. En calles se utilizará la velocidad establecida por las autoridades competentes.

Lateralmente, las señales preventivas se deben colocar como señales bajas, según lo indicado en el inciso 6.8.1.

En calles, la parte inferior del tablero de las señales debe quedar a dos coma veinte (2,20) metros sobre el nivel de la banqueta y en carreteras a dos (2) metros sobre el nivel del hombro. El tablero de la señal debe estar en posición vertical y la cara del tablero de la señal debe estar de forma perpendicular al eje longitudinal de la vía, de acuerdo con lo indicado en el manual.

Color: todos los colores que se utilicen en las señales restrictivas, a excepción del negro, deben estar dentro del área correspondiente definida por las coordenadas cromáticas presentadas en la table 16. Las características y factores de luminancia que en la misma se indican, según el tipo de película reflejante que se utilice conforme con el Capítulo N CMT 5·03·001 Calidad de Películas Reflejantes, el tamaño de la Infraestructura del Transporte, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Las películas reflejantes, según su tipo, deben tener los coeficientes mínimos de reflexión inicial que se indican en la table 17. El color del fondo de las señales restrictivas debe ser amarillo, con excepción de la señal "ESCOLARES" (SP-33), el cual debe ser verde limón fluorescente. El color para los pictogramas, caracteres y filetes debe ser negro, a excepción del símbolo de "ALTO", en el que el color debe ser blanco. El símbolo "NO PASO" (SP-31), que debe ser rojo con blanco reflejante y el símbolo de la señal "TERMINA PAVIMENTO" (SP-27), que debe ser negro con blanco reflejante.

El tablero adicional debe tener fondo amarillo, con caracteres y filetes negros, con excepción del tablero adicional para la señal "ESCOLARES" (SP-33), cuyo fondo debe ser verde limón fluorescente.

TABLA 16.- Coordenadas que definen las áreas cromáticas para los colores que se utilicen en señales verticales

Color	[1] Coordenadas cromáticas		Factor de luminancia para películas reflejantes (Y) % Tipo I (A) (de alta intensidad) Mín.	Máx.	Tipo II (de muy alta intensidad) Mín.	Máx.
	Punto o. N°	x y				
Blanco	1	Diurna	0.303	0.300	27	--
		Nocturna	0.475	0.452		
	2	Diurna	0.368	0.366	27	--
		Nocturna	0.360	0.415		
	3	Diurna	0.340	0.393	27	--
		Nocturna	0.392	0.370		
	4	Diurna	0.274	0.329	27	--
		Nocturna	0.515	0.409		
Amarillo	1	Diurna	0.498	0.412	15	45
		Nocturna	0.513	0.487		
	2	Diurna	0.465	0.534	15	45
		Nocturna	0.500	0.470		
	3	Diurna	0.427	0.483	15	45
		Nocturna	0.545	0.425		
	4	Diurna	0.545	0.454	15	45
		Nocturna	0.512	0.545		
Verde	1	Diurna	0.166	0.364	2,5	15
		Nocturna	0.010	0.400		
	2	Diurna	0.210	0.395	2,5	15
		Nocturna	0.030	0.450		
	3	Diurna	0.187	0.445	2,5	15
		Nocturna	0.080	0.500		
	4	Diurna	0.207	0.771	3	12
		Nocturna	0.140	0.535		
Azul	1	Diurna	0.141	0.035	1	10
		Nocturna	0.078	0.179		
	2	Diurna	0.210	0.160	1	10
		Nocturna	0.137	0.038		
	3	Diurna	0.210	0.240	1	10
		Nocturna	0.137	0.170		
	4	Diurna	0.160	0.160	1	10
		Nocturna	0.078	0.179		
Verde limón fluorescente	1	Diurna	0.387	0.610	60	--
		Nocturna	0.480	0.520		
	2	Diurna	0.369	0.546	60	--
		Nocturna	0.473	0.490		
	3	Diurna	0.428	0.564	60	--
		Nocturna	0.521	0.480		
	4	Diurna	0.460	0.540	60	--
		Nocturna	0.500	0.449		
Amarillo fluorescente [3]	1	Diurna	0.479	0.520	40	--
		Nocturna	0.546	0.453		
	2	Diurna	0.446	0.483	40	--
		Nocturna	0.536	0.421		
	3	Diurna	0.512	0.421	40	--
		Nocturna	0.588	0.394		
	4	Diurna	0.557	0.442	40	--
		Nocturna	0.612	0.387		
Café	1	Diurna	0.430	0.340	1	9
		Nocturna	0.595	0.405		
	2	Diurna	0.610	0.390	1	9
		Nocturna	0.543	0.357		
	3	Diurna	0.500	0.450	1	9
		Nocturna	0.557	0.442		
	4	Diurna	0.430	0.390	1	9
		Nocturna	0.557	0.442		

[1] De acuerdo con el sistema estandarizado de la Comisión Internacional de Iluminación (Commission Internationale de l'Eclairage, CIE) para determinar el color (1931), medido con una fuente luminosa estándar tipo "D65" bajo condiciones diurnas y nocturnas, respectivamente.

[2] Para carreteras de dos carriles con accesos controlados se podrán utilizar películas reflejantes Tipo III, [3] El uso de amarillo fluorescente (Y) se debe limitar a señales temporales, a menos que exista justificación mediante un estudio de ingeniería de tránsito.

TABLA 17.- Coeficientes mínimos de reflexión inicial para películas reflejantes

Color	Ángulo de observación grados (°)	Tipo A [1] (de alta intensidad) Para carreteras de dos carriles y calles secundarias y terciarias	Tipo B (de muy alta intensidad) Para carreteras de cuatro o más carriles y calles primarias
		Ángulo de entrada [2] grados (°)	
		-4	30	-4	30
		Coeficiente de reflexión (cd/lux) / m2	
Blanco	0,2	360	170	580	220
	0,5	150	72	420	150
	1	---	---	120	45
Rojo	0,2	65	30	87	33
	0,5	27	13	63	23
	1	---	---	18	7
Verde	0,2	50	25	58	22
	0,5	21	10	42	15
	1	---	---	5	2
Azul	0,2	90	43	116	44
	0,5	38	18	84	30
	1	---	---	16	6
Verde limón fluorescente	0,2	290	135	460	180
	0,5	120	55	340	120
	1	---	---	96	36
Amarillo	0,2	270	135	435	165
	0,5	110	54	315	110
	1	---	---	90	34
Amarillo fluorescente	0,2	220	100	350	130
	0,5	100	40	250	90
	1	---	---	72	27
Café	0,2	18	8,5	17	7
	0,5	7,5	3,5	13	5
	1	---	---	4	1

Especificaciones y características de las señales restrictivas (SR)

6.3 Las señales restrictivas (SR) son balizas con pictogramas y leyendas que tienen por objeto regular el tránsito indicando al usuario la existencia de limitaciones físicas o prohibiciones reglamentadas que restringen el uso de la calle o carretera, así como la preferencia de paso y prioridad de uso. Generalmente son señales bajas que se fijan en postes y marcos, y en algunos casos pueden ser elevadas, cuando se instalan en una estructura existente tipo puente. El catálogo de estas señales y las condiciones bajo las que se deben emplear, se presentan en el manual; los pictogramas y leyendas cuyas dimensiones en centímetros se muestran en las figuras del manual, varían en proporción al tamaño de los tableros.

Forma de los tableros: la forma de los tableros, según su uso, debe ser como se indica a continuación:

Tableros de las señales: con excepción de la señal "PREFERENCIA DE PASO", los tableros de las señales en posición horizontal y las esquinas redondeadas, exceptuando los de las señales de "ALTO" (SR-6), "CEDA EL PASO", "CONTROL DE CIRCULACIÓN" (SR-37), PREFERENCIA DE PASO" y "PRIORIDAD DE USO".

El tablero de la señal de "ALTO" debe ser de forma octagonal, con dos de sus lados en posición horizontal, con los lados iguales en longitud y con un vértice hacia abajo y las esquinas redondeadas.

El tablero de la señal "PREFERENCIA DE PASO" y de "PRIORIDAD DE USO" debe ser de forma triangular con los tres lados iguales, con un vértice hacia arriba y las esquinas redondeadas.

El tablero de la señal "SENTIDO DE CIRCULACIÓN" debe ser rectangular, con su mayor dimensión horizontal, con las esquinas redondeadas y no lleva filete.

En carreteras, todos los tableros de las señales restrictivas deben tener una ceja perimetral doblada de dos coma cincuenta (2,50) centímetros. En el caso de que se utilicen señales restrictivas con más de cinco decisiones por cinco decisiones (117 × 117) centímetros, en el lado de la vía que permita debida, deben contar con un tablero adicional o largueros que rigidicen sus tableros.

Tableros adicionales: las señales restrictivas que requieran información complementaria deben tener en la parte inferior un tablero adicional de forma rectangular, con su mayor dimensión en posición horizontal y con las esquinas redondeadas.

En carreteras deben contar con las características y dimensiones que se indican en el manual.

Tableros de las señales: los tableros de las señales restrictivas deben tener las dimensiones indicadas en la table 18

TABLA 18.- Dimensiones del tablero de las señales restrictivas

Tipo de vía	Calle	Carretera	Dimensiones cm [1] Lado del tablero	r	Filete	X	A	B	C
Vía de circulación peatonal	