



PLANTA BAJA

ESPECIFICACIONES GENERALES

ESTRUCTURA	ESPECIAL DE CONCRETO, CON ENTREES DE 7.32x8.85 m y 7.32x3.49 m.
LOSAS	MACIZA DE CONCRETO DE 12 cm. DE ESPESOR, EN AZOTES RELLENAR CON MATERIAL LIGERO PARA DAR PENDIENTES DEL 2%, APLICAR ENTORRADO DE MEZCLA E IMPERMEABILIZAR, PROTEGIENDO CON ENLADRILLADO EN PETATILLO.
MUROS	DE TABIQUE DE BARRO COMUN O SIMILAR, APLAMADOS FINOS DE MEZCLA POR AMBOS LADOS, ACABADO CON PASTA PASTA CON GRANO DE MAROL EXPUESTO, POR EL EXTERIOR CON ENTRECALLES Ø 2.44 APROX.
PISOS	DE LOSETA CERAMICA DE 30x30 cm.; TRAFICO PESADO, CON JUNTA DE COLOR DE 6 mm., EXCEPTO EN SALA DE LECTURA GENERAL QUE SERA DE ALUMBRERA USO RUDDO 6 A CRITERIO DEL ORGANISMO ESTAL.
LAMBRINES	EN SANITARIOS DE MATERIAL VIDRIADO o PARQUET DE DE MAROL, A CRITERIO DEL O. E.
PLAFONES	ACUSTICO LIGERO, EN PLACAS DE 61x61 cm., LUNA DE ALUMINIO, TIPO PANEL ART O SIMILAR CON VIDRIO ACABADO CON TIROL PLANCHADO Y PINTADO CON VINILICA.
CANCELERIA	INTERIOR: MODULAR DE LAMINA NEGRA CON PANELES CIEGOS DE 19 mm. TIPO PANEL ART O SIMILAR CON VIDRIO EXTERIOR: DE ALUMINIO DURANODIC DE 3" CON VIDRIO FILTRASOL DE 6 mm., COLOR HUMO.
PARTELUCES	DE CONATEC APLAMADO CON MEZCLA, ACABADO DE PASTA CON GRANO DE MAROL EXPUESTO.
PUERTAS	DE TRIPAY DE 6 mm., SOBRE BASTIDOR DE PINO, ACABADOS CON LAMINADO PLASTICO SIMILAR AL DE LA CANCELERIA INTERIOR

PLANOS COMPLEMENTARIOS

A-1	PLANTA BAJA ARQUITECTONICA
A-2	PLANTA DE AZOTE ARQUITECTONICA
A-3	FACHADAS NORTE, SUR Y ORIENTE
A-4	CORTES A-A', B-B' Y FACHADA PONIENTE
A-5	CORTES POR FACHADA 1-1', 2-2', 3-3' Y 4-4'
A-6	CORTES POR FACHADA 5-5', 6-6' Y 7-7'
A-7	PLANTA BAJA, LOCALIZACION DE MOBILIARIO
A-8	PLANTA BAJA, DESPIECE DE PLAFON
A-9	LOCALIZACION Y ALZADOS DE CANCELERIA
A-10	SERVICIOS SANITARIOS, PLANTA ARQUITECTONICA
A-11	SERVICIOS SANITARIOS, CORTE A-A'
A-12	SERVICIOS SANITARIOS, CORTE B-B'
A-13	MUEBLES PARA HEMEROTECA, COPIAS Y CONTROL
A-14	MUEBLES PARA CONSULTA, IMPRESORAS Y ESTANTES
A-15	DETALLES DE PARTELUCES Y LAVABOS

N O T A S

PARA SOLUCION CON AIRE ACONDICIONADO CAMBIAR PERSIANAS DE VIDRIO POR VENTANA CORREDIZA.

INDICA PLAFON EXTERIOR DE MEZCLA SOBRE METAL DESPLEGADO

INDICA ACABADO CON TIROL PLANCHADO Y PINTADO CON VINILICA.

INDICA HUECO DE 61x122cm. EN PLAFON

CAPACIDAD=288 USUARIOS

C.A.P.F.C.E.

COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS

DIRECTOR GENERAL : LIC. RICARDO TORRES ORIGEL

SUBDIRECTOR TECNICO : ING. ENRIQUE ERAZO RIOS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA

PROYECTO

ARQ. M.V.O. Y ARQ.E.A.M.G.

DISEÑO

ARQ. M.V.O. Y R. CORONA

REVISIÓN

ARQ. ALFONSO AGUILAR S.

ACABADO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA

ARQ. EMILIO A. MATO GALQUERA ARQ. JOSÉ DEL C. MALDONADO PEREZ

PLANTA BAJA, DESPIECE DE PLAFON

A-8

MAYO 2004

ESCALA 1:75

PROYECTO