

CORTE A–A'



CORTE B–B'



FACHADA PONIENTE

ESPECIFICACIONES GENERALES

ESTRUCTURA	ESPECIAL DE CONCRETO, CON ENTREEJES DE 7.32x8.85 m Y 7.32x5.49 m.
LOSAS	MACIZA DE CONCRETO DE 12 cm. DE ESPESOR, EN AZOTEA RELLENAR CON MATERIAL LIGERO PARA DAR PENDIENTES DEL 2%, APLICAR ENTORTADO DE MEZCLA E IMPERMEABILIZAR, PROTEGIENDO CON ENLADRILLADO EN PETATILLO.
MUROS	DE TABIQUE DE BARRO COMUN o SIMILAR, APLANADOS FINOS DE MEZCLA POR AMBOS LADOS, ACABADO CON PASTA RAYADA POR EL INTERIOR, EXCEPTO EN SANITARIOS Y PASTA CON GRANO DE MARMOL EXPUESTO, POR EL EXTERIOR CON ENTRECALLES @ 2.44 APROX.
PISOS	DE LOSETA CERAMICA DE 30x30 cm., TRAFICO PESADO, CON JUNTA DE COLOR DE 6 mm., EXCEPTO EN SALA DE LECTURA GENERAL QUE SERA DE ALFOMBRA USO RUDO O A CRITERIO DEL ORGANISMO ESTATAL.
LAMBRINES	EN SANITARIOS DE MATERIAL VIDRIADO o PARQUET DE DE MARMOL, A CRITERIO DEL O. E.
PLAFONES	ACUSTICO, LIGERO, EN PLACAS DE 61x61 cm., LINEA DE SOMBRA, EXTERIOR DE MEZCLA SOBRE METAL DESPLEGADO ACABADO CON TIROL PLANCHADO Y PINTADO CON VINILICA.
CANCELERIA	INTERIOR: MODULAR DE LAMINA NEGRA CON PANELES CIEGOS DE 19 mm. TIPO PANEL ART O SIMILAR CON VIDRIO CLARO DE 6 mm. EXTERIOR: DE ALUMINIO DURANODIC DE 3" CON VIDRIO FILTRASOL DE 6 mm., COLOR HUMO.
PARTELUCES	DE COVINTEC APLANADO CON MEZCLA, ACABADO DE PASTA CON GRANO DE MARMOL EXPUESTO.
PUERTAS	DE TRIPAY DE 6 mm. SOBRE BASTIDOR DE PINO, ACABADOS CON LAMINADO PLASTICO SIMILAR AL DE LA CANCELERIA INTERIOR

PLANOS COMPLEMENTARIOS

A–1	PLANTA BAJA ARQUITECTONICA
A–2	PLANTA DE AZOTEA ARQUITECTONICA
A–3	FACHADAS NORTE, SUR Y ORIENTE
⇒ A–4	CORTES A–A', B–B' Y FACHADA PONIENTE
A–5	CORTES POR FACHADA 1–1', 2–2', 3–3' y 4–4'
A–6	CORTES POR FACHADA 5–5', 6–6' y 7–7'
A–7	PLANTA BAJA, LOCALIZACION DE MOBILIARIO
A–8	PLANTA BAJA, DESPIECE DE PLAFON
A–9	LOCALIZACION Y ALZADOS DE CANCELERIA
A–10	SERVICIOS SANITARIOS, PLANTA ARQUITECTONICA
A–11	SERVICIOS SANITARIOS, CORTE A–A'
A–12	SERVICIOS SANITARIOS, CORTE B–B'
A–13	MUEBLES PARA HEMEROTECA, COPIAS Y CONTROL
A–14	MUEBLES PARA CONSULTA, IMPRESORAS Y ESTANTES
A–15	DETALLES DE PARTELUCES Y LAVABOS

N O T A S

PARA SOLUCION CON AIRE ACONDICIONADO CAMBIAR PERSIANAS DE VIDRIO POR VENTANA CORREDIZA.

CAPACIDAD=288 USUARIOS

C.A.P.F.C.E.
COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS

DIRECTOR GENERAL : LIC. RICARDO TORRES ORIGEL
SUBDIRECTOR TECNICO : ING. ENRIQUE ERAZO RIOS

PROYECTO: ARQ. M.V.Q. \ ARQ.E.A.M.G.
DIBUJO: D. AVILA \ R. CORONA
REVISO: ARQ. ALFONSO AGUILAR S.
ARCHIVO: UNITEC\BIBLIO04\CORTES.DWG
GERENTE DE NORMAS Y PROYECTOS: ARQ. EMILIO A. MATEO GALGUERA
SUBGERENTE DE ARQUITECTURA: ARQ. JOSE DEL C. MALDONADO PEREZ

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
B I B L I O T E C A
CORTES A–A', B–B' Y FACHADA PONIENTE

PLANO No. A–4
FECHA MAYO 2004
ESCALA 1:75
ACOT. METROS