














LISTA DE PERFILES, SECCIONES Y Fy. (SUJECIÓN Y ANCLAJE)					
LOCALIZACIÓN	DESIGNACIÓN	ELEMENTO	PERFILES	SECCIÓN	Fy=Kg/CM ²
BASE ARMADURA	PC	PLACA DE FIJACIÓN.	PLACA DE ACERO 3/4" ESP.		2,530
LATERAL DE ARMADURA	CB	CARTABÓN.	PLACA DE ACERO 1/2" ESP.		2,530
LATERAL DE ARMADURA	CL	CLIP.	ÁNGULO DESIGUAL 8x4x3/8"		2,530
TENSOR EN ESTRUCTURA	T1	TENSOR EN CLARO.	OS 1" Ø		2,530
TENSOR CONTRAVENTADO	CV-1 y CV-2	TENSOR CONTRAVENTADO.	OS 1/2" Ø		2,530
ANCLAS	AC	ANCLAS	OS 1-1/4" Ø		2,530

LISTA DE PERFILES, SECCIONES Y Fy. (ARMADURA A-2).					
LOCALIZACIÓN	DESIGNACIÓN	ELEMENTO	PERFILES	SECCIÓN	Fy=KG/CM ²
ARMADURA A-2	A	CURVA SUPERIOR.	PTR. 1-1/2"x18"		2,530
ARMADURA A-2	B	CURVA INFERIOR.	PTR. 1-1/2"x18"		2,530
ARMADURA A-2	C	DIAGONALES.	PTR. 1-1/2"x18"		2,530
ARMADURA A-2	D	MONTANTES.	PTR. 1-1/2"x18"		2,530



ESPECIFICACIONES PARA LA FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA.

AGUJO ESTRUCTURAL.

- EN PLACAS DE APOYO Y CONEXIONES SERÁ DE CALIDAD A - 36
- LOS PERFILES ESTRUCTURALES UTILIZADOS EN LA SUPERESTRUCTURA SERÁN DE ACERO INICADO EN LA TABLA DE SECCIONES.
- LOS TORNILLOS PARA CONEXIONES DE MIEMBROS ESTRUCTURALES PRINCIPALES SERÁN DE ACERO A - 305.

LÁMINA

- LA CUBIERTA SERÁ DE LÁMINA ZINTRO CALIBRE 28.
- LAS LÁMINAS DE Techo SE FIJARÁN A LOS LARGUEROS Y MIEMBROS ESTRUCTURALES SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.
- TODOS LOS TRASLAPES DE LÁMINA SERÁN DE TAL QUE INDIQUE EL FABRICANTE.

PINTURA

- EN TODOS LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES SE DEBERÁN REMOVER LAS ESCAMAS DE LAMINACIÓN.
- LAS SUPERFICIES DEBERÁN PINTARSE EN UN PLAZO MÁXIMO NO MAYOR DE 24 HORAS DESPUÉS DE SER LIMPIADAS.
- NO SE APLICARÁ NINGUNA PINTURA EN CONDICIONES HÚMEDAS, LLUVIOSAS, FRÍAS O EN SUJERIDAD, GRASA O OTROS MATERIALES EXTRANOS DESPUÉS DE SER APLICADA UNA MANO DE PINTURA CROMATIZADA DE ZINC ALUMINADO.
- ACOTACIONES EN CINTAMETRO A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO.

Juntos hacemos lo bueno,
Seguimos en
MOVIMIENTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO VILLA DE ETLA.

ESTADO: (020) OAXACA	MUNICIPIO: (338) VILLA DE
DISTRITO: (011) ETLA.	ETLA.
REGIÓN: (008) VALLES	LOCALIDAD: (003) SANTO
CENTRALES.	DOMINGO BARRIO ALTO.

PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DEL ÁREA DE USOS
MÚLTIPLES EN EL JARDÍN DE NIÑOS RICARDO FLORES
MAGÓN, CLAVE: 20DJN1842S, EN LA LOCALIDAD DE
SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, EN EL MUNICIPIO DE
VILLA DE ETLA, OAXACA

UBICACIÓN:
CALLE HIDALGO S/N, SANTO DOMINGO BARRIO ALTO,
C.P. 68200, VILLA DE ETILA, OAXACA.

BOYER TORO AUTORIDAD MUNICIPAL




PRESIDENCIA
LIC. HUMBERTO FLORES PÉREZ
Mgdo. Villanueva Municipal de Boyer Toro
Dpto. Sta. Oax.
2019 - 2021



SECRETARÍA
MUNICIPAL
ARQ. SALVADOR MORALES RIVERA
SECRETARÍA MUNICIPAL
2019 - 2021

ARQ. JOSUE AURELIO AMADOR SAAVEDRA
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA
CED. PROF. 7245569 D.R.O. A-2514-A

ING. AURELIO RICARDO ZAVALA GUZMAN
ESTRUCTURISTA
CED. PROF. 2303482



ING. PABLO ARMANDO VELASCO CRUZ
PROYECTISTA
CED. PROF. 23851

PLANO: DETALLES ESTRUCTURALES.

ESCALA:	Nº DE PLANO PARTICULAR:
LA QUE SE INDICA	02 de 03
FECHA:	Nº DE PLANO GENERAL:
AGOSTO DE 2019	07 de 12