



CATALOGO DE CONCEPTOS				
CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	
ESTRU-0022	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-2 A BASE PTR 1 1/2" X 1 1/2" DE ESPESOR CAL. 14, EN DIAGONALES Y HORMENTAS (H) DE ACERO A-36 FY= 2503 KG/CMT. SEGÚN EL PROYECTO; INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTA, ELEVACIONES, MONTAJE, SOLDADURA, MANO DE OBR. EQUIPO Y HERRAMIENTA A UNA ALTURA DE HASTA 9.50 M. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-00501.	KG	267.08	
ESTRU-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-3 A BASE 3 PTR 2" X 2" DE ESPESOR CAL. 14, EN CUERDA SUPERIOR E INFERIOR (B) DE ACERO A-36 FY= 2503 KG/CMT. SEGÚN EL PROYECTO; INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTA, ELEVACIONES, MONTAJE, SOLDADURA, MANO DE OBR. EQUIPO Y HERRAMIENTA A UNA ALTURA DE HASTA 5.50 M. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-00501.	KG	1026.00	
ESTRU-0033	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-3 A BASE PTR 1 1/2" X 1 1/2" DE ESPESOR CAL. 14, MONTAJE Y DIAGONALES (H) DE ACERO A-36 FY= 2035 KG/CMT. SEGÚN EL PROYECTO; INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTA, ELEVACIONES, MONTAJE, SOLDADURA, MANO DE OBR. EQUIPO Y HERRAMIENTA A UNA ALTURA DE HASTA 9.50 M. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-00501.	KG	244.12	
ESTRU-008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDONDO LISO DE 1/2" PARA CONTRAFLEAMADO (F1) DE LARGUEZOS, DE ACERO A-36 FY= 2503 KG/CMT. INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, SOLDADURA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, ACARREOS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO; APLICACION DE PRIMER ANTICORROSION EN TODOS LOS ELEMENTOS Y MANO DE OBR. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-00501.	KG	242.05	
ESTRU-004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LARGUERO (L) DE UNA PIEZA CUERDA SUPERIOR, A BASE DE CANAL DE MONTEN 9MT12, DE ACERO A-36 FY= 2503 KG/CMT. EN TEJADO COLOCADOS, A UNA ALTURA DE 9.75 M SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE PROYECTO; INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTA, ELEVACIONES, MONTAJE, SOLDADURA, MANO DE OBR. EQUIPO Y HERRAMIENTA A UNA ALTURA DE HASTA 9.50 M. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-00501.	KG	4165.39	
ESTRU-005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA ZINTROLUM CAL. 26. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES ACARREOS, ELEVACION, MANO DE OBR. EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA BUEN FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-00501.	M2	705.18	
ESTRU-007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA DE CONTRAVENTO (CV1) A BASE DE CABLE OS 5/8" DE DIAMETRO INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, SOLDADURA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, ACARREOS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSION EN TODOS LOS ELEMENTOS Y MANO DE OBR. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-00501.	KG	198.50	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE 3/4" DE ARADO MEJORADO PARA TENSOR (T1). INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, SOLDADURA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, ACARREOS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSION EN TODOS LOS ELEMENTOS Y MANO DE OBR. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-00501.	KG	173.63	

NOTA: para todos los elementos de la armadura metálica se aplicará una capa de primario anticorrosivo y en seguida una capa de pintura de esmalte marca comex 100 o similar en color rojo preferentemente

ALINEADO Y PLOMEADO

1. No se colocarán remaches, pernos ni soldadura permanente, hasta que la parte de la estructura que quede rigidizada por ellos esté alineada y plomeada.

