

COORDENADAS CROMÁTICAS EN SEÑALAMIENTO VERTICAL (TIPO A DE ALTA INTENSIDAD)					
COLOR	PUNTO NO	X	Y	MIN	MAX
BLANCO	1	0.303	0.300	27	—
	2	0.368	0.366		
	3	0.340	0.393		
	4	0.274	0.329		
AMARILLO	1	0.498	0.412	15	45
AMARILLO	2	0.557	0.442		
	3	0.479	0.520		
	4	0.438	0.472		
ROJO	1	0.648	0.351	2.1	15
	2	0.735	0.265		
	3	0.629	0.281		
	4	0.565	0.346		
VERDE	1	0.026	0.399	3	12
	2	0.166	0.364		
	3	0.286	0.446		
	4	0.207	0.771		
AZUL	1	0.140	0.035	1	10
	2	0.244	0.210		
	3	0.190	0.255		
	4	0.065	0.216		

[illegible]




6.7.1.1.2.
Altura de colocación. La parte inferior de las señales bajas, incluyendo el tablero adicional, en su caso, debe estar a dos coma cinco (2,5) metros sobre el nivel de la banqueta o del hombro de la calle.

(1) En carreteras nuevas se utilizará la velocidad de proyecto; cuando estén en operación, se utilizará la velocidad de operación estimada como el 85 percentil de las velocidades medidas en el tramo. En vialidades urbanas se utilizará la velocidad establecida por las autoridades correspondientes.

NOTA

NOTA # 1
MATERIALES REFLEJANTES.
MANUAL DE SERALAMIENTO VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 2014 Y NOM-034-SCT-2011.
N-CMTC-0-03-00105

Película Tipo A.
 Conocida por película de Alta Intensidad, es una película reflejante con microesferas de vidrio o microprismas sintéticos. Generalmente utilizadas en carreteras de dos carriles y en vías urbanas así como vías secundarias.



NOMBRE DE LA OBRA:
"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN
PROLONGACIÓN DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE
SANTIAGO HUAJOLOTLILÁN"

REGION: MIXTECA	MUNICIPIO: SANTIAGO HUAJOLOTTILÁN
DISTRITO: HUAJUAPAN	LOCALIDAD: SANTIAGO HUAJOLOTTILÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTIAGO HUAJOLOTLÁN, HUAJUAPAN, OAXACA

D.R.O.	PROYECTISTA
_____	_____

AUTORIZACIÓN:

PLANO:

PROYECTO DE SEÑALAMIENTO

CLAVE DEL PLANO:	PS-03	Nº PLANO:	
ESCALA:	ACOTACIÓN:	03/04	
1:200	METROS		
FECHA:			
AGOSTO DE 2020			