



PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.

SEÑALAMIENTO PROPUESTA A FUTURO

Plan de señalización vial y dispositivos de seguridad 2 0 1 4

18. Una vez concluida la partida de pavimentación se colocarán los señalamientos horizontales sobre el eje 1 en el km+0+000.00 m en el D+777.66 y sobre el eje 2 en el km+0+000.00 m en el D+113.66, para indicar el inicio para los camiones de limpieza (anchura 0.40 x 2.00 m) como propuesta integral y válida sobre este proyecto, las cuales son marcadas sobre el piso como son, raya color amarillo 10 cm de ancho para raya con un desfiladero de (anchura) 0.40x2.00m, y raya color amarillo 10 cm separadora de secciones de circulación sobre de 10 cm de ancho para raya color naranja, trazo de dirección 10 cm (línea blanco) un desfiladero de 10 cm de ancho para raya color azul con líneas de personas con discapacidades diferentes, con un carril de (anchura) 2.00 m x 2.00 m y verticales para la funcionalidad de la obra como lo son, círculo punteado (SP-32), señal de alto (SP-5) y señal de velocidad (SP-36) que serán colocados en los ejes de calles y en zonas restrictivas de acuerdo a lo indicado en el proyecto donde se (señalará) y se (marcará) en el terreno, para indicar el inicio del proyecto, así como los señalamientos con capacidades diferentes.

